СТАНЦІЇ МЕДИЧНОГО ВАКУУМУ

ISO 7396-1

Delta P S.r.l
Via Thanasau, 4
20088 Rosate (MI) - ITALY
www.deltap.it

T +39 02 9000 53 13
F +39 02 9000 05 255
info@deltap.it
export@deltap.it

ОПИС ПРОДУКТУ

Станції медичного вакууму DELTA P розроблені відповідно до стандарту ISO 7396-1 та мають сертифікацію CE відповідно до Директиви 93/42/EEC і надаються в різній форми відповідно до вимог.

Вони можуть поставлятися в наступних версіях:
- насоси вертикальної конфігурації з вертикальним резервуаром
- насоси горизонтальної конфігурації з вертикальним резервуаром
- насоси горизонтальної конфігурації на горизонтальному резервуарі
- компонування 2 або 3 насосів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГОРИЗОНТАЛЬНА ВАКУУМНА СТАНЦІЯ

- Конфігурація з 3 горизонтальними насосами
- Продуктивність від 220 до 340 Нм³/год для кожного насоса
- Вертикальний резервуар, обладнаний системою виведення конденсату
- Подвійна система бактеріальних фільтрів
- Цифрова панель керування з можливістю видаленого моніторингу
- Відповідає Директиві 93/42/EEC та стандарту ISO 7396-1

ВЕРТИКАЛЬНА ВАКУУМНА СТАНЦІЯ

- Конфігурація з 3 вертикальними насосами
- Продуктивність від 12 до 100 Нм³/год для кожного насоса
- Вертикальний резервуар, обладнаний системою виведення конденсату
- Подвійна система бактеріальних фільтрів
- Цифрова панель керування з можливістю видаленого моніторингу
- Відповідає Директиві 93/42/EEC та стандарту ISO 7396-1





ВАКУУМНА СТАНЦІЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ РЕЗЕРВУАРІ

- Конфігурація з 2 або 3 насосами на горизонтальному резервуарі
- Продуктивність від 12 до 340 Нм³/год для кожного насоса
- Подвійна система бактеріальних фільтрів
- Цифрова панель керування з можливістю видаленого моніторингу
- Відповідає Директиві 93/42/EEC та стандарту ISO 7396-1

ФУНКЦІЇ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ВСІХ ВЕРСІЙ



НАСОСИ

Насосний блок із чавуну, з'єднаний з двигуном за допомогою гнучкої муфти та відцентрового вентилятора для охолодження. Алюмінієвий масляний бак з відділенням для поділу і відновлення повітря/масла для усунення масляного туману на вихідній стороні. Зворотний клапан на стороні всмоктування. За потреби встановлюються клапан газового баласту та опорна основа

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Забезпечує високі технології та велику гнучкість у керуванні всією необхідною інформацією для належного функціонування установок.

- Підсвічений LCD-дисплей 16*2 символи
- Клавіатура з 8 кнопками
- Керування від 1 до 4 насосів
- Автоматичне керування та оптимізація споживання кожного насоса з регульованою автоматичною зміною
- Відображення аварій (недостатній вакуум, відсутність масла, заблокований насос тощо)
- Регулювання кількості підключених насосів
- Програмовані пороги ввімкнення/вимкнення для кожного насоса
- Регульований поріг мінімального вакууму для генерації сигналу тривоги
- Керування та відображення лічильників годин роботи кожного насоса
- Відображення запланованих робіт з технічного обслуговування для кожного насоса
- Автоматичний та ручний режими роботи.



БАКТЕРИЦИДНИЙ ФІЛЬТР

Розроблений для затримки мікроорганізмів розміром до 0,01 мікрона. Має бути встановлений з контейнером у вертикальному положенні, при цьому стерилізований контейнер розташовується знизу. Дана система має бути під'єднана до з'єднання всмоктування вакуумної установки.