ПРИСТРІЙ ЗОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ISO 7396-1

Delta P S.r.l
Via Thanasau, 4
20088 Rosate (MI) - ITALY
www.deltap.it

T +39 02 9000 53 13
F +39 02 9000 05 255
info@deltap.it
export@deltap.it

ОПИС ПРОДУКТУ



CE 0051

Пристрій зонального контролю з програмованою системою сигналізації



Пристрій зонального контролю з відкритими дверцятами



Пристрій зонального контролю з програмованою системою сигналізації

Пристрій зонального контролю були розроблені відповідно до стандарту ISO 7396-1.
Вони встановлюються на поверхах для перекриття ділянок медичного закладу. закладів охорони здоров'я відповідно до проекту системи медичних газопроводів і розраховані на дуже низький перепад тиску.

Основними цілями цього пристрою є:

- Можливість фізичної ізоляції системи газопроводів, встановлених за пристроїм під час обслуговування та модифікації;
- Забезпечення швидкого доступу до трубопроводу в разі пожежі або будь-якої несправності;
- Забезпечення аварійного з'єднання на вході та виході.

Цей пристрій оснащений:

- Запірним кульовим краном;
- Манометром та реле тиску;
- Вбудованим модулем сигналізації, що відповідає стандарту ISO7396-1;
- Аварійною розеткою NIST, специфічною для кожного з газів;
- Системою для створення фізичної ізоляції в разі модифікації системи відповідно до вимог ISO 7396-1;
- Світлодіодною або програмованою цифровою сигналізацією;
- Металевий ящик обладнаний замком та системою аварійного відкриття;

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НАСТУПНИХ ГАЗІВ**: O2, N2O, Air400, Air800, VAC, CO2
- **НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК:**
- 4 - 5 бар [O2, N2O, Air400, CO2]
- 7 - 10 бар [Air800]
- -1 - -0,4 бар [VAC]
- **МАКСИМАЛЬНИЙ ВХІДНИЙ ТИСК: До 10 бар (Вакуум до 5 бар)**
- **МІНІМАЛЬНИЙ ВХІДНИЙ ТИСК**: Від 0 бар (Вакуум від -1 бар)
- **ЗАПІРНИЙ КЛАПАН ОСНАЩЕНО ПРИСТРОЄМ ФІЗИЧНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ**
- **МАТЕРІАЛ КОРОБКИ**: цинковий лист, пофарбований у білий колір
- **МОНТАЖ:** настінний або врізаний (у залежності від моделі)
- **ІНДИКАТОРИ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ:** Світлодіодний або програмований цифровий
- **ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ**: 230V AC, 50-60 Hz
- **СТАНДАРТИ**: ISO 15001; ISO 7396-1

Всі компоненти знежирені відповідно до IS015001

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.